


## RÉSINE D'ACCROCHAGE À BASE DE LATEX POUR MORTIERS ET BÉTONS

- + Améliore l'adhérence
- + Améliore la maniabilité
- + Augmente les performances



2 l, 5 l, 20 l



### ↳ DOMAINE D'UTILISATION

- ◆ reprise de bétonnage
- ◆ montage et jointoiement des maçonneries
- ◆ reprofilage et réparation ponctuels
- ◆ chape et pose scellée
- ◆ scellement
- ◆ gobetis d'accrochage

### ↳ LIMITES D'EMPLOI

- ◆ ne pas utiliser pur
- ◆ ne pas utiliser directement en primaire ou en couche de fond

### ↳ PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- ◆ pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- ◆ les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur [www.quickfds.fr/weber](http://www.quickfds.fr/weber)
- ◆ les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

### ↳ IDENTIFICATION

- ◆ composition : émulsion de résine synthétique
- ◆ densité : 1 à +20 °C
- ◆ pH : 10
- ◆ extrait sec : 47 %

### ↳ CONDITIONS D'APPLICATION

- ◆ ne pas utiliser en cas de gel
- ◆ **weber latex** n'évite pas la préparation des supports qui, dans tous les cas, doivent être propres, dépoussiérés, résistants et cohésifs

### ↳ APPLICATION

**1**

#### dosage

- ◆ **weber latex** remplace dans le mortier la quantité d'eau de gâchage équivalente, avec un effet plastifiant

**2**

#### préparation

- ◆ diluer **weber latex** dans l'eau de gâchage du mortier ou du béton en respectant les proportions indicatives mentionnées dans le tableau

### ↳ INFOS PRATIQUES

#### Unités de vente :

- ◆ jerrican en plastique de 20 l (palette filmée complète de 24 jerricans, soit 480 kg)
- ◆ jerrican en plastique de 5 l (palette filmée complète de 72 jerricans, soit 360 kg)
- ◆ jerrican en plastique de 2 l (conditionné par carton de 6x2 l, palette filmée complète de 240 jerricans, soit 480 kg)

#### Format de la palette : 80x120 cm

**Consommation** : voir tableau sous la rubrique Conditions d'application

**Couleur** : liquide blanc laiteux

**Conservation** : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs

*Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.*

▶ N° Indigo 0 820 00 33 00

0,12 € TTC / MN

**weber**  
SAINT-GOBAIN